



PEMBE ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

YEŞİL ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SIYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

TASARIM YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan CMYK renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle siyah ve tonları kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 değerleri ile çalışılmalıdır.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlükte veya vektörel olmalıdır.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE
UYARILARI MUTLAKA KALDIRINIZ!**



PEMBE ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

YEŞİL ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SIYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

TASARIM YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan CMYK renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle siyah ve tonları kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 değerleri ile çalışılmalıdır.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlükte veya vektörel olmalıdır.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE
UYARILARI MUTLAKA KALDIRINIZ!**